

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК BODY 499 HS 2:1

ОПИСАНИЕ:

Лак Body 499 HS – высококачественный материал, относящийся к 2K – HS (High Solid) акриловой системе. Отличается малым временем полимеризации, хорошей растекаемостью и высокой прозрачностью. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, отличается обладает хорошим блеском, отличной маслобензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию твердых частиц лак Body 499 HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе.


ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BODY METALLIC PAINT LADA
- BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
- BASE – краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Прозрачный лак Body 491 HS	-	100
Отвердитель Body 720 normal	-	50
Растворитель Body 740 normal 741 slow	-	10-20

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:



Лак 100	Сар 4 / 23° C	1,3-1,5 мм	HVLP	10 мин /	10-16 ч/23°С	8 – 10 мин
Отв-ль 50	DIN 53211	3 - 4 бар	1,3 – 1,5 мм	23°С	20-30 мин/60°С	
Рас-ль 10-20	14-18 сек	2х=60-80 мкм	2 бар			

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на алкидные краски. Рекомендуется наносить в 1,5 слоя по технологии 0,5+1.

Плотность	0,96 кг/л.
Точка возгорания	Более 27°С.
Содержание сухого остатка	45%
Цвет	Бесцветный.
Упаковка	1 л, 5 л.
Толщина сухого слоя	50 мкм.
Расход материала	10 м ² /1 л / 50 мкм.
Срок хранения	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%).