

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 900

ОПИСАНИЕ:

Защитное покрытие на основе воска, синтетических смол и антикоррозионных компонентов. Предназначено для защиты металла от влаги и коррозии. Вязкость материала специально подобрана для равномерного нанесения в скрытых полостях. BODY 900 обладает прекрасным проникновением, высокой адгезией, быстрой полимеризацией и высокой тиксотропностью. Сохраняет эластичность как при высоких, так и при низких температурах.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не может быть окрашен.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для улучшения проникающей способности возможно добавление растворителя.



4 мм
5 - 6 бар



Плотность	0,85 кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 6°C
Содержание сухого остатка	около 55%
Толщина пленки	200 - 500 мкм.
Цвет	Бесцветный, коричневый.
Упаковка	1л, 5л, 400 мл (спрей).
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).