

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 910

ОПИСАНИЕ:

Мастика на основе каучука, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения как на наружные, так и на внутренние части автомобиля в связи с пониженным содержанием ароматических углеводородов. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:


Наносить на сухую, очищенную и обезжиренную поверхность. Предыдущее антикоррозионное покрытие необходимо удалить для достижения наилучшего результата. Не содержит битума.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 10–20% нитро растворителя.



10-20% Nitrothinner


4 мм
5 - 6 бар


2 - 6 ч / 23°C

Плотность	1,1 кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 4°C
Содержание сухого остатка	65%
Толщина пленки	0.5 - 3 мм.
Цвет	Серый.
Упаковка	1л, 5л, 20л.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).