

# АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 932

## ОПИСАНИЕ:

Специальная мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и воска. Предназначена для применения **ТОЛЬКО** на нижние наружные части автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности и коррозии. Добавление воска позволяет сделать обрабатываемую поверхность гладкой и сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

## ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- старое смолосодержащее покрытие

## ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:


Содержит битум, не может быть окрашена. Не использовать на внутренних частях автомобиля. Обладает высокой адгезией и может наноситься на старые антикоррозийные покрытия. Добавлять растворитель небольшими порциями с постоянным перемешиванием.

## ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 20–30% нитро растворителя.



20-30% Nitrothinner


4 мм  
5 - 6 бар


2 - 6 ч / 23°C

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность                 | 1,08 кг/л(20°C)                                                                                                                  |
| Точка возгорания          | Более 9°C                                                                                                                        |
| Содержание сухого остатка | 55%                                                                                                                              |
| Толщина пленки            | 0.5 - 3 мм.                                                                                                                      |
| Цвет                      | Черный.                                                                                                                          |
| Упаковка                  | 5л.                                                                                                                              |
| Хранение                  | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%). |