

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 933

ОПИСАНИЕ:

Специальная мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и воска. Предназначена для применения ТОЛЬКО на нижние наружные части автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влаги и обладает шумопоглощающими свойствами. Добавление воска позволяет сделать обрабатываемую поверхность гладкой и сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности. Образуется упругое толстослойное покрытие.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:


Содержит битум, не может быть окрашена. Не использовать на внутренних частях автомобиля. Обладает высокой адгезией и может наноситься на старые антикоррозионные покрытия. Добавлять растворитель небольшими порциями с постоянным перемешиванием.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кисти. Для нанесения с помощью пистолета добавить 20–30% нитро растворителя.



2-3 мин


4 - 5 мм
5 - 6 бар

2 - 6 ч / 23°C
30 мин / 60°C

Плотность	1,05 кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 5°C
Содержание сухого остатка	60%
Толщина пленки	2 - 4 мм.
Цвет	Черный.
Упаковка	1л.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).