



01-08-2005

## Техническая документация D2.01.01


### Быстрая справка



Обезжирить  
Dynacoat  
Degreaser



(сифонная  
подача)  
4 мм  
2-4 бар




5-10 мин



1 час при 20°C



Все  
отделочные  
покрытия



См.  
техническую  
документацию



См.  
техническую  
документацию

### Наименование продукта:

**Антигравийное покрытие  
Dynacoat Antigravel**

### Описание:

1К продукт для защиты кузова автомобиля от сколов. Покрытие твердое но эластичное, так же защищает от коррозии, воды и солей. Высокое качество, быстро сохнет.

### Продукт и добавки:

Антигравийное покрытие Dynacoat Antigravel

### Основные компоненты:

Синтетические смолы

### Поверхности пригодные для обработки:

Старые лакокрасочные покрытия, оцинкованная сталь и алюминиевые поверхности, травящие грунты, полиэфирные шпатлевки, пластики.

### Подготовка поверхности:

Очистка и обезжиривание перед нанесением.

### Рабочая вязкость:

Поставляется готовым к нанесению.

### Тип краскопульта, дюза и рабочее давление:

Сифонная подача. 4 мм 2-4 бар

### Нанесение:

Хорошо встряхнуть. Нанести 2 - 3 одинарных слоя с интервалом 5 минут для промежуточной сушки. Отделочное покрытие Topcoat может быть нанесено через 1 час сушки

### Толщина пленки покрытия:

100 мкм на один слой.

### Теоритическая укрывистость:

3.5 м<sup>2</sup>/л за один слой при толщине пленки 100 мкм.

**Примечание:** Практическая укрывистость зависит от разных факторов., включая размер объекта, шероховатость поверхности, метод и условия нанесения.

### Очистка оборудования:

Применяйте очиститель разбавитель Dynacoat Gun Cleaner or Dynacoat Thinner Slow/ Fast.

### Время сушки:

40-60 мин. при 20°C

### Последующее нанесение:

Базовое покрытие Dynacoat Basecoat, Dynacoat 2K Topcoat можно наносить через 1час после нанесения последнего слоя.

1л = 1.2 кг, три цвета: серый / белый /черный

### Упаковка:

12 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

### Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.