



SPEKTRA DOMFLOK хлопья

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пигментированные сухие хлопья из разноцветной декоративной системы покрытий **SPEKTRA DOMFLOK** для декора внутренних стен в коридорах, вестибюлях, приемных, на лестницах в общественных и жилых помещениях.
Примеры для добавления в бесцветный **SPEKTRA DOMFLOK лак**.

СВОЙСТВА

- Многочисленные цветовые комбинации
- Интересный внешний вид стенных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – основное покрытие

СОСТАВ	акриловые пигментированные хлопья
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	Цветовая карта SPEKTRA DOMFLOK (14 цветов + золотой и серебряный)
УПАКОВКА	50 г
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть (добавленные в SPEKTRA DOMFLOK лак)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5°C
СУШКА (T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%)	покрытие сухое по истечении 4 – 6 часов
РАСХОД	50 – 75 г для 1л SPEKTRA DOMFLOK лака
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	Водой сразу после окончания работы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

SPEKTRA DOMFLOK лак с добавленными хлопьями наносится на поверхность, ранее окрашенную желаемой основной дисперсионной краской, которая должна быть примерно сухой для нанесения лака.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
2x SPEKTRA DOMFLOK основа или 2x SPEKTRA акриловая фасадная краска	1x в SPEKTRA DOMFLOK лак с добавленными SPEKTRA DOMFLOK хлопьями

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Выбранные по цвету **SPEKTRA DOMFLOK хлопья** необходимо сначала перемешать между собой, затем постепенно добавлять в **SPEKTRA DOMFLOK лак**, помешивая деревянной палочкой.
- хлопья добавляются в лак непосредственно перед нанесением. Хранение приготовленной смеси лака и хлопьев не рекомендуется.
- Цвета хлопьев комбинируются с цветом выбранной основной краски.